

J200 HA

Bolardo retráctil de control de acceso



Tipo de actuador

Hidráulico automático

Altura

600 mm



- Facilidad de transporte, almacenamiento e instalación, gracias al reducido peso del producto.
- Producto de diseño sobrio que se puede configurar mediante la selección de los accesorios necesarios.
- Mantenimiento simplificado (que puede realizar una sola persona).
- Instalación simplificada gracias a la estructura autoportante que no necesita emplear arqueta.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	J200 HA H600	J200 HA H600 INOX
Tipo de actuador	Accionador hidráulico	
Altura del cilindro desde el suelo	600 mm	
Diámetro del cilindro	200 mm	
Tipo de material del cilindro	Acero S235JRG2 EN 10277	AISI 316L satinado
Tipo de tratamiento cilindro	Cataforesis y pintura de polvo poliéster gris oscuro RAL 7021 metalizado	Satinado
Tiempo de subida	~5 s (*)	
Tiempo de bajada	~7 s (*)	
Dispositivo de bajada de emergencia	Sí (opcional)	
Tiempo de bajada de emergencia	~7 s (*)	
Dispositivo de detección obstáculo en elevación	Sí (opcional)	
Dispositivo de desbloqueo	SI	
Tensión de alimentación de red	220-240V ~ 50/60Hz	
Potencia máx.	230 W (*)	
Grado de protección unidad hidráulica	IP67	
Tipo de uso	Utilización en ambiente residencial	
Peso total	90 Kg	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-15°C / +55°C	
Temperatura ambiente de funcionamiento con calentador	-25°C / +55°C	
Dimensiones estructura enterrada (LxPxH)	400 x 500 x 800 mm	
Dimensiones zanja (LxPxH)	700 x 700 x 1.100 mm	

(*) datos referidos a 230 V~ 50 Hz

MODELOS FAMILIA DE ACERO PINTADO

Modelo	Código artículo
J200 HA H600	116500

ENVASES DE PRESENTACIÓN

J200 HA está equipado con:

- cilindro de acero con tratamiento de cataforesis y pintura de polvo color gris oscuro metalizado
- bloqueo hidráulico en posición alta (en caso de interrupción de suministro)
- llave de desbloqueo para bajada de emergencia (1 ud.)
- estructura de apoyo para cementación tratamiento de cataforesis (no es necesario el uso de arquetas)

MODELOS FAMILIA DE ACERO INOX. AISI 316L

Modelo	Código artículo
J200 HA H600	116505

ENVASES DE PRESENTACIÓN

J200 HA INOX está equipado con:

- cilindro de acero inoxidable AISI 316L con tratamiento de satinado
- bloqueo hidráulico en posición alta (en caso de interrupción de suministro)
- llave de desbloqueo para bajada de emergencia (1 ud.)
- estructura de apoyo para cementación tratamiento de cataforesis (no es necesario el uso de arquetas)

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica
JE275[♦]

116300

ACCESORIOS OPCIONALES



Calentador de
arqueta J200 HA (para
extender la operación
hasta -25 °C)

116501



Kit electroválvula y
presostato para J200
HA

116502



Kit luces led J200

116504

>>



Avisador acústico
J200 HA

116503

NOTA

- ♦ gestión hasta un máx. de 3 bolardos J200 HA

J200 SA

Bolardo de tráfico retráctil



Tipo de actuador

Semiautomático

Altura

600 mm



- Alimentación y cableado no necesarios.
- Bloqueo en posición baja garantizado contra el desenganche accidental.
- Manejo fácil y seguro, gracias a su llave de desbloqueo específica.
- Instalación simplificada gracias a la estructura autoportante que no necesita emplear arqueta.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	J200 SA H600	J200 SA H600 INOX
Tipo de actuador	Servomotor de gas con efecto simple	
Altura del cilindro desde el suelo	600 mm	
Diámetro del cilindro	200 mm	
Tipo de material del cilindro	Acero S235JRG2 EN 10277	AISI 316L satinado
Tipo de tratamiento cilindro	Cataforesis y pintura de polvo poliéster gris oscuro RAL 7021 metalizado	Satinado
Dispositivo de desbloqueo	Con llave (suministrada)	
Altura franja reflectante	25 mm	
Color banda reflectante estándar	Naranja	
Peso total	82 Kg	
Dimensiones estructura enterrada (LxPxH)	400 x 500 x 800 mm	
Dimensiones zanja (LxPxH)	700 x 700 x 1.100 mm	

MODELOS FAMILIA DE ACERO PINTADO

Modelo	Código artículo
J200 SA H600	116508

ENVASES DE PRESENTACIÓN

J200 SA está equipado con:

- cilindro de acero con tratamiento de cataforesis y pintura de polvo color gris oscuro metalizado
- estructura de apoyo para cementación tratamiento de cataforesis (no es necesario el uso de arquetas)
- Llave de desbloqueo (1 pieza)

MODELOS FAMILIA DE ACERO INOX. AISI 316L

Modelo	Código artículo
J200 SA H600	116509

ENVASES DE PRESENTACIÓN

J200 SA INOX está equipado con:

- cilindro de acero inoxidable AISI 316L con tratamiento de satinado
- estructura de apoyo para cementación tratamiento de cataforesis (no es necesario el uso de arquetas)
- Llave de desbloqueo (1 pieza)

ACCESORIOS OPCIONALES



Kit luces led J200 ♦

116504



Kit llaves desbloqueo
(5 llaves)

390084

NOTA

♦ No se suministran ni la fuente de alimentación (24 V) ni el cable (2 x 1,5 mm) para el destellador.

J200 F

Bolardo de control de acceso fijo



Tipo de actuador

Fijo

Altura

600 mm



- Alimentación y cableado no necesarios.
- Instalación simple y zanjas limitadas.
- Respeto a la coherencia estética en instalaciones mixtas con otros bolardos retráctiles.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	J200 F H600	J200 F H600 INOX
Altura del cilindro desde el suelo	600 mm	
Diámetro del cilindro	200 mm	
Tipo de material del cilindro	Acero S235JRG2 EN 10277	AISI 316L satinado
Tipo de tratamiento cilindro	Cataforesis y pintura de polvo poliéster gris oscuro RAL 7021 metalizado	Satinado
Altura franja reflectante	25 mm	
Color banda reflectante estándar	Naranja	
Peso total	35 Kg	
Dimensiones estructura enterrada (LxPxH)	400 x 500 x 200 mm	
Dimensiones zanja (LxPxH)	700 x 700 x 200 mm	

MODELOS FAMILIA DE ACERO PINTADO

Modelo	Código artículo
J200 F H600	116506

ENVASES DE PRESENTACIÓN

J200 F está equipado con:

- cilindro de acero con tratamiento de cataforesis y pintura de polvo color gris oscuro metalizado

MODELOS FAMILIA DE ACERO INOX. AISI 316L

Modelo	Código artículo
J200 F H600	116507

ENVASES DE PRESENTACIÓN

J200 F INOX está equipado con:

- cilindro de acero inoxidable AISI 316L con tratamiento de satinado

ACCESORIOS OPCIONALES



Kit luces led J200 ♦

116504

NOTA

- ♦ No se suministran ni la fuente de alimentación (24 V) ni el cable (2 x 1,5 mm) para el destellador.