

UGREEN Uno RG 65W 3-Port GaN Fast Charger Pink Blue US 35856



Specifications

- * Entrada de CA: 100-240 V~50/60 Hz, 1,8 A máx.
- * Salida USB
- USB-C1: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A, 65 W máx. PPS: 3,3-21 V/3 A
- USB-C2: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A, 30 W máx. PPS: 3,3-11 V/2,75 A
- USB-A: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/1,5 A, 10 V/2,25 A, 22,5 W
- * Potencia de salida total: 65 W máx.
- * Consumo de energía estática $\leq 0,3$ W
- * Ondulación de salida: 5 V/9 V ≤ 120 mV, 12 V ≤ 150 mV, 15 V/20 V ≤ 200 mV
- * Protocolos compatibles:
- USB-C1: PD3.0, PPS, QC4+, QC3.0, QC2.0, SCP (10 V 2,25 A), FCP, AFC, Apple 5 V 2,4 A, Samsung 5 V 2 A, BC1.2
- USB-C2: PD3.0, PPS, QC4+, QC3.0, QC2.0, SCP (10 V 2,25 A), FCP, AFC, Apple 5 V 2,4 A, Samsung 5V2A, BC1.2
- USB-A: QC3.0, SCP (10V2.25A), FCP, AFC, APPLE 5V2.4A, Samsung 5V2A, BC1.2
- Nota: Si bien los puertos C1/C2/A son compatibles con el protocolo SCP (10V2.25A), los puertos C1 no pueden activar las pantallas de carga ultrarrápida de los teléfonos Huawei. Los puertos C2 y A individuales sí pueden activarse porque el C1 utiliza un chip de protocolo diferente al de los puertos C2/A, y el C1 prioriza la activación del protocolo PD. * Tipos de protección: Protección contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuito, protección contra sobretensión (circuitos de protección contra sobretensión integrados en el circuito integrado; la salida se desactiva a 150 °C y se normaliza cuando la temperatura es inferior a la ambiente). * Luz indicadora:
- * Temperatura máxima de la carcasa: 77 °C (temperatura ambiente: 25 °C, prueba de carga completa: 65 W)
- * Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 25 °C (temperatura ambiente de trabajo para la prueba de seguridad)
- * Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 80 °C
- * Material de la carcasa/Clasificación de resistencia al fuego: PC/UL94-V0
- * Dimensiones del producto (67,3 x 50,2 x 46,9) $\pm 0,5$ mm
- * Altitud de aplicación: ≤ 2000 metros

Selling points

- Wattage: 65.0 watts
- Sistema de seguridad múltiple: adaptador de corriente USB C de 65 W equipado con protección contra cortocircuitos incorporada, protección contra sobrecarga, protección contra sobrecalentamiento y protección contra sobretensiones, listo para una seguridad total
- Amplia compatibilidad: este bloque de cargador robot es compatible con iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro Max, 15 Pro, 14, 14 Pro Max, 13, MacBook Air M1, Watch 8, 7, HomePod, iPad Pro/Air/mini; AirPods Pro; Pixel 7, 6, Galaxy S24 Ultra, S23, A53, A52, Tab A8, A7, S8 y más